DuraQuartz Troffelvloer outdoor

42	Dekvloeren en vloersystemen
42.40	Vloerafwerkingen
42.40.21-a	Vloerafwerking kunstharsgebonden

0 **Vloerafwerking kunstharsgebonden,** voor buiten

Toepassing	**Hellingbanen, parkeerdaken en geventileerde ruimten**
Fabrikant	**Smit Vloerensystemen B.V. h.o.d.n. Smit Vloeren**
Vloersysteem	**DuraQuartz Outdoor**
Druksterkte (N/mm²)	**44**
Thermische belasting continu (°C)	**50**
Thermische belasting kortstondig (°C)	**70**
Dikte	**3-5 mm**

Systeem:

1. 1 laag primer
2. 1 instrooilaag zand
3. 1 schraaplaag (optioneel)
4. 1 gietmassa/slurry
5. 1 instrooilaag; granucol/bauxiet/carborundum
6. 2 lagen topcoat; industrie RAL kleur

3 **Primer, steen,** PMMA

Fabrikaat	**Smit Vloerensystemen B.V. h.o.d.n. Smit Vloeren**
Type primer	**DuraQuartz Outdoor primer**
Bindmiddel	**2-componenten**
Kleur	**Transparant/gelig**
Type instrooilaag	**Grof filterzand**

4 **Kunstharsgebonden, vloeibaar**

Fabrikaat	**Smit Vloerensystemen B.V. h.o.d.n. Smit Vloeren**
Type kunsthars	**DuraQuartz Gietmassa**
Bindmiddel	**3-componenten, flexibele uitvoering**
Kleur	**Beige**
Type instrooilaag	**Granucol/bauxiet/carborundum**
Kleur	**Zwart**

7 **Transparante vloerlak,** steen, oplosmiddelvrij

Fabrikaat	**Smit Vloerensystemen B.V. h.o.d.n. Smit Vloeren**
Type topcoat	**DuraQuartz topcoat**
Bindmiddel	**2-componenten**
Kleur	**RAL kleuren industrie**
Antislip	**R11/R12**
Glansgraad (NEN 941+a88)	**Mat tot zijdeglans**