PU-Mortar

42	Dekvloeren en vloersystemen
42.40	Vloerafwerkingen
42.40.21-a	Vloerafwerking kunstharsgebonden, oplosmiddelvrij

0 **Vloerafwerking kunstharsgebonden,** oplosmiddelvrij

Fabrikant	**Smit Vloerensystemen B.V. h.o.d.n. Smit Vloeren**
Vloersysteem	**PU-cement Flowcrete**
Druksterkte (N/mm²)	**>50**
Thermische belasting continu (°C)	**-20 tot 80**
Thermische belasting kortstondig (°C)	**95**
Dikte	**5-8 mm**
Totale hoeveelheid materiaalverbruik (m²)	**Ca. 11,0 kg**

Alleen geschikt voor beton of dekvloeren met een minimale druksterkte van 25 N/mm²

Systeem:

1. 1 laag PU-Mortar primer
2. 1 schraaplaag (optioneel)
3. 1 laag PU-mortar
4. 1 antislip Toplaag (optioneel)

3 **Primer, steen,** oplosmiddelvrij

Fabrikaat	**Smit Vloerensystemen B.V. h.o.d.n. Smit Vloeren**
Type primer	**PU-mortar primer**
Bindmiddel	**3-componenten**
Kleur	**Transparant**

4 **Kunstharsgebonden, vloeibaar,** oplosmiddelvrij

Fabrikaat	**Smit Vloerensystemen B.V. h.o.d.n. Smit Vloeren**
Type kunsthars	**PU-Mortar**
Bindmiddel	**3-componenten**
Kleur	**8 kleuren**

5 **Optioneel gepigmenteerde vloerlak,** oplosmiddelvrij, bij antislip

Fabrikaat	**Smit Vloerensystemen B.V. h.o.d.n. Smit Vloeren**
Type topcoat	**PU-Mortar antislip**
Bindmiddel	**2-componenten**
Kleur	**8 kleuren**
Antislip (EN 13036-4)	**Droog 65, nat 65**